

Worek filtracyjny z wkładem absorpcyjnym

Element ABSORPCYJNY w połączeniu ze standardowym workiem filtracyjnym zapewnia najlepsze rozwiązanie dla zwiększenia zdolności usuwania oleju i zanieczyszczeń. Możliwość zastosowania wkładu absorpcyjnego w standardowych workach z pierścieniem stalowym jak i w workach z kołnierzem polipropylenowym samo-doszczelniającym



Specyfikacja filtra:

Materiał:

- Rdzeń wewnętrzny polipropylen. Stabilizuje wkład filtracyjny i zapewnia równomierny stały przepływ cieczy od wewnątrz na zewnątrz worka filtracyjnego.
- Materiał adsorpcyjny polipropylen Melt Blown. Włókna „spaghetti” 850 g o dużej wydajności pochłaniania oleju z cieczy.
- Osłona Spunbond polipropylen. Warstwa utrzymująca i dociskająca włókna „spaghetti” do wewnętrznego rdzenia.
- Zewnętrzny worek filtracyjny polipropylen poddany jednostronnej obróbie termicznej.
- Zakres filtracji 1; 5; 10; 25; 50; 100; 200 µm.

Rozmiar:

- 02: Ø 180 x 810 mm

Parametry pracy:

- Temperatura 90 ° C
- Max. różnica ciśnień 0,5 bar
- Max. przepływ 10 m³ / h

